

IP ТЕЛЕФОН FANVIL X5/X5G

Новый IP телефон X5/X5G – это телефон бизнес-класса с дополнительным жидкокристаллическим дисплеем и программируемыми клавишами для отображения статусов абонентов и быстрого набора.

Особенности

- ✓ 8 программных клавиш с дополнительным дисплеем и возможностью переключения до 5 страниц, что даёт суммарно до 40 программных клавиш.
- ✓ Два порта Fast/Gigabit Ethernet с поддержкой PoE.
- ✓ Совместимость с большинством платформ для IP телефонии - 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo, etc.



Основные функции

- 6 линий SIP
- Поддержка аудио HD качества
- Поддержка PoE
- 2 ЖК дисплея – основной и для программных клавиш
- Режим работы телефонная трубка/спикерфон/гарнитура
- Настольный вариант и вариант настенного монтажа
- Соответствие стандартам: CE/FCC

Функции обработки вызовов

- Удержание вызова
- Отключение микрофона
- Ожидание вызова
- Перевод вызова (с уведомлением и без)
- Поддержка Caller ID
- Перевод вызова (Безусловная/По занятости/При отсутствии ответа)
- Повтор вызова
- Поддержка режима «Не беспокоить!» (DND)
- Авто ответ
- Голосовая почта (зависит от сервера)
- 3-х сторонняя конференция
- Горячая линия

Дополнительные функции телефона

- Встроенная телефонная книга на 500 записей

- Поддержка удалённой телефонной книги по XML или LDAP
- Поддержка чёрных списков
- Журнал вызовов суммарно на 300 записей
- Поддержка 40 дополнительных программируемых клавиш
- Поддержка протокола синхронизации времени NTP
- Индикация голосовой почты
- Action URL / Active URI

Аудио

- Микрофон и спикерфон HD качества (0 ~ 7кГц)
- Поддержка узкополосных кодеков: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Широкополосный кодек: G.722
- Эхоподавление с длительностью 96мс
- Обнаружение речевой активности (VAD) / Генерация комфортного шума(CNG)
- Компенсация потерянных пакетов (PLC)
- Динамический джитер буфера до 300мс
- Передача DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO

Сетевые функции

- 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (**модель X5**) или 10/100/1000 (**модель X5G**) в режиме работы Bridge
- Режим получения IP – Статический, DHCP, PPPoE
- Поддержка 802.1x
- Поддержка VPN: L2TP (базовый, нешифрованный) / OpenVPN
- Поддержка VLAN
- Поддержка QoS

Спецификация IP телефонов X5 и X5G

Поддерживаемые протоколы

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Basic Unencrypted)
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR069

Список RFC:

354/1321/1350/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/2976/3261/3262/3263/3264/3265/3268/3311/3489/3711/4346/4566/5630/5865

Управление

- Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
- Управление через WEB
- Встроенная утилита для перехвата трафика
- Сохранение/загрузка конфигурационного файла
- Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения
- Поддержка Syslog

Физические характеристики

- Основной ЖК дисплей 128x64 точек с подсветкой
- Дополнительный ЖК дисплей 64x92 точки
- 38 клавиш, включая 4 программных клавиш 3 функциональных клавиши 12 Стандартных клавиш набора номера 4 клавиши навигации + 1 клавиша подтверждения 3 клавиши контроля громкости (увеличить, уменьшить, выключить микрофон) 1 клавиша гарнитуры/спикерфона 1 клавиша переключения страниц с подсветкой 1 клавиша быстрого переключения страниц дополнительной панели 8 дополнительных программных клавиш (DSS)
- Диапазон частот громкоговорителя, микрофона, телефонной трубки (0 - 7кГц)
- Сетевые интерфейсы: X5 - Ethernet 10/100 Мбит/с, X5G - Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
- Производитель процессора: Broadcom
- Электропитание: DC 5V/1A
- Электропотребление: X5 - в режиме ожидания – ~ 1.1Вт, при пиковой нагрузке – ~ 1.8Вт. X5G - в режиме ожидания – ~ 1.55Вт, при пиковой нагрузке – ~ 1.25Вт.
- Рабочая температура: 0 ~ 40C
- Влажность: 10 ~ 65%
- Доступные цвета: чёрный
- Габариты в упаковке: 285x270x65мм

Спецификация, представленная выше, может изменяться с выходом новых версий программного обеспечения или аппаратной ревизии. Уточняйте обновлённые данные у дистрибьютора или реселлера.



Fanvil Technology Co., Ltd

HQ Add: Level 3, Block A, Gaoxing Building, Anhua Industrial Park, Qianjin 1 Road, 35th District, Bao'An, Shenzhen, 518101 P.R. China

Вимком – официальный поставщик оборудования Fanvil в России

www.vimcom.ru www.fanvil.ru

Tel: +7(495)737-37-57 info@fanvil.ru